

TAPIFLEX ESSENTIAL 50

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	TAPIFLEX ESSENTIAL 50
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	ISO 11638 - EN 651	Heterojen Akustik Vinil Zemin Kaplaması
Kullanım Sınıfı	ISO 10874 - EN 685	Ticari: 33
Bağlayıcı İçerik	ISO 10582	Tip I
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Toplam Kalınlık	ISO 24346 - EN 428	3.30 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340 - EN 429	0.50 mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997 - EN 430	2.770 g/m ²
Yüzey Güçlendirme	-	TopClean™
Teslim Şekli	ISO 24341 - EN 426	23 m x 200 cm (Rulo)
TEKNİK PERFORMANS		
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	20dB
Akustik Performans	NF S31-074	Ln,e,w <65dB Sınıf A
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1 - EN 433	Yaklaşık 0.11 mm
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	B _{fl s1} Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl) C _{fl s1} Ahşap yüzeylerde
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0.30
Boyutsal Stabilite	ISO 23999 - EN 434	≤ %0.10
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Zarar vermez
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN 425	Zarar vermez
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	ISO 23999 - EN 434	≤ 8 mm
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV beton yüzeylerde R1 > 10 ⁹ ohms
Kimyasal Direnç	ISO 26987 - EN 423	İyi Direnç
Hijyen	-	Enfeksiyon Yayılmasına İzin Vermez
Isı Direnci	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W
Yerden Isıtma	EN ISO 10456	Uygun
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
RENKLER		
		44

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (07/16)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



 **Tarkett**