

# METEOR 55 & 70

## TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	METEOR 55	METEOR 70
<b>SERTİFİKASYON &amp; SINIFLANDIRMA</b>			
Döşeme Cinsi	EN ISO 10582	PVC Bazlı Heterojen Kompakt Zemin Kaplaması	PVC Bazlı Heterojen Kompakt Zemin Kaplaması
CE Sertifikasyonu	EN 14041	Var	Var
Kullanım Sınıfı	EN ISO 10874	Ticari: 33 Endüstriyel: 42	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>			
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.55 mm	0.70 mm
Toplam Ağırlık / m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	2300 g/m <sup>2</sup>	2650 g/m <sup>2</sup>
Yüzey Güçlendirme		Top Clean™	Top Clean™
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN ISO 10582	Tip I	Tip I
Teslim Şekli	EN ISO 24341	Yaklaşık 25 m x 200 cm (Rulo) Yaklaşık 25 m x 400 cm (Rulo)	Yaklaşık 25 m x 200 cm (Rulo) Yaklaşık 25 m x 400 cm (Rulo)
<b>TEKNİK PERFORMANS</b>			
Boyutsal Stabilité	EN ISO 23999	≤ %0.10	≤ %0.10
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2 NF S31-074	13 dB Sınıf C	7dB Sınıf C
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1	Gerekli Değer: ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.05 mm.	Gerekli Değer: ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.04 mm.
Yangına Karşı Direnç	EN 13501-1	B <sub>fl,s1</sub> Beton veya Ahşap Türevleri üstüne uygulandığı takdirde	B <sub>fl,s1</sub> Beton veya Ahşap Türevleri üstüne uygulandığı takdirde
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0.30	R10 ≥ 0.30
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Aşınmaz	Aşınmaz
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz	Aşınmaz
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek Direnç	Yüksek Direnç
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815 EN 1081	< 2kV (Beton Üstünde) R <sub>1</sub> >10 <sup>9</sup> ohms	< 2kV (Beton Üstünde) R <sub>1</sub> >10 <sup>9</sup> ohms
Isı Direnci	EN 12667	0.02 m <sup>2</sup> K/W	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Yerden Isıtma		Uygun	Uygun
<b>ÇEVRE PERFORMANSI</b>			
TVOC Emisyonu	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
<b>RENKLER</b>			
		26	26

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (10/16)  
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.  
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

