

GRANIT SAFE.T

TEKNİK FÖY

	STANDARTLAR	GRANIT SAFE.T
SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA		
Döşeme Cinsi	EN 13845	Homojen kaymaz vinil zemin kaplaması
CE sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874	Ticari:34 Endüstriyel:43
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Yüzey Güçlendirmesi		Safety Clean XP™
Toplam Kalınlık	ISO 24346	2.0 mm
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340	2.0 mm
Toplam Ağırlık	ISO 23997	2.950 g/m ²
Teslim Şekli	ISO 24341 (Rulo)	Yaklaşık 25 mt x 200 mm
TEKNİK PERFORMANS		
Alev Yayılması	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 Kw/m ² Testi geçti
Temiz Oda Testi	ISO 14644-1	ISO Sınıf 4
Dekontaminasyon	ISO 8690 - DIN 25415	Mükemmel
Kimyasal Direnç	ISO 26987	İyi direnç
Kayma Direnci	DIN 51130 DIN 51097 EN13893 BS 7976-2	R10 Sınıf B (≥18°) ≥0.3 Düşük Kayma Riski
Islak Oda Uygunluk	EN 13553 Annex A	Su Geçirmez
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1	Yaklaşık 0.02mm (Ortalama Değer: 0.10 mm)
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Uygun
Darbe Sesi Emme	EN ISO 717/2	-
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	< 2kV
Yerden Isıtma		Uygun- max. 27° C
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 7
Bakteri Direnci	ISO 846 C Bölümü	Bakteri üremesini desteklemez
Isı Direnci		Uygun - max. 27° C
ÇEVRE PERFORMANSI		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-6 AgBB/DIBt İç Mekan Hava Kalitesi Floorscore	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra) Uygun Platin SCS Sertifikalı
RENKLER		
		16

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (12/15)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

