

Temizlik ve Bakım Talimatları

Kaymaz Zemin Kaplamaları (Safety Clean XP)

Granit Safe.T, Safetred Dimension, Safetred Excellence Wood,
Safetred Excellence Naturals, Safetred Spectrum/Spectrum
Tiles, Safetred Universal, Universal Plus, Safetred Transport

Haziran 2012

Genel Bilgi

- ❑ Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❑ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❑ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❑ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❑ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekânlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❑ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.

Koruyucu Bakım



Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik



El ile fırçalama

Seyreltilmiş nötr zemin temizlik malzemesi (7-10 pH) kullanarak fırçalayınız. (orta sertlikte fırçayla) Ardından temiz suyla durulayınız ve siliniz. Not: Banyoların (Safetred Aqua) belirli sıklıkta asitli temizlik malzemesiyle (3-5 pH) temizlenmesi gerekebilir: Kireç kalıntısını asitli temizlik malzemesiyle (2-4 pH) çıkarınız. Islak elektrik süpürgesiyle süpürünüz ve temiz suyla durulayınız.

YA DA



Fırçalı kombine makine (geniş bölgeler için)

Seyreltilmiş nötr deterjan kullanınız. Hızı 150-250 rpm'den yükseğe doğru ayarlayınız.



Rotoclean makinesi

Seyreltilmiş nötr zemin temizlik malzemesini (7-10 pH) makineyle spreyle püskürtünüz.



Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz. Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyiniz. Ardından temiz suyla durulayıp siliniz.

Periyodik Temizlik



Rotoclean makinesi

Seyreltilmiş nötr zemin temizlik malzemesini (7-10 pH) makineyle spreyle püskürtünüz.

YA DA



Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi

Zemine güçlü bir temizlik malzemesi (seyreltildikten sonra 10-11 pH) uygulayınız ve 5-10 dakika etki etmesini bekleyiniz. Zemini, silindir fırça makinesiyle ya da orta sertlikte döner fırçalı makineyle fırçalayınız. Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekiniz. Temiz suyla durulayınız.

Makine kullanımının mümkün olmadığı kapalı alanlarda, el ile fırçalayınız ve temiz suyla durulayınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.



UYARI! Kaymaz zemin kaplamalarına cilalama ya da kuru fırçalama yapmayınız.

Safety TopClean XP yüzey koruması

Safety Clean XP, kaymaz zemin kaplamalarınıza güçlü temizleme özellikleri sunmak için geliştirilen özgün bir yüzey bakım ürünüdür. Zemin kaplaması düzenli olarak temizlenmelidir. Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir. Asla cila kullanmayınız, çünkü cila zemin kaplamasının kaymaz özelliğini yitirmesine neden olacaktır.

Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da kartonla koruyunuz. Uygulamadan sonra, şantiye sonrası temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürünüz ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedli kombine fırçalayıcı/ kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

www.tarkett.com.tr