

OMNISPORTS - COMPACT

Kapalı Mekân Spor Salonları İçin PVC Zemin
Kaplaması

→ 2 mm. kalınlığında olacaktır (EN 428).

→ 2 m x 23 m boyutlarında rulo pvc kaplama olacaktır (EN 426).

→ Birim ağırlığı 3.045 g/m² olacaktır (EN 430) .

→ Sürtünme katsayısı 80 ile 110 arası olacaktır (EN 13036-4).

→ Alev yayılması sınıfı beton zemin üzerinde Bfl-s1 olacaktır (EN 13501-1).

→ Dikey Top Sekmesi ≤ 90 % olmalıdır.

→ Kalıcı Batma Değeri ≤ 0.50 mm olmalıdır

→ Malzeme **Fiber glass (cam elyafı) ile güçlendirilmiş** olmalıdır.

→ Yüzeyi **TOP CLEAN XP** işleminden geçirildiği için temizlik ve bakımı kolay olacak, **cila gerektirmeyecek**, çizilmeye, yıpranmaya ve lastik izine karşı mukavim olacaktır.

→ Üretici firma tarafından ekteki garanti koşulları altında **10 yıl garanti** taahhüt edilecektir.

→ Üreticinin **ISO 9001 QUALITY SISTEM ve ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM** (ISO Kalite ve ISO Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum Standartları) sertifikalarını bulunduracaktır.