

Heterojen zemin malzeme şartnamesi

Acczent Excellence 80

Acczent Excellence 80 veya seçilecek benzer döşeme, ISO 10582 standardına göre kompakt vinil zemin kategorisine ait, bağlayıcı içerik oranı Tip I olan, 2m genişliğinde rulo malzeme olacaktır.

Ürün formülasyonu, ftalat bazlı plastikleştirici içermemelidir. Geri dönüştürülmüş vinil döşeme malzemesinden yapılmış silindirlenmiş bir destek tabakası üzerine yapılandırılmış olmalıdır. % 30'dan fazla geri dönüştürülmüş malzeme içermelidir.

Ürünün **aşınma tabakası 0,8 mm** olmalı ve bakımı için herhangi bir cila ve benzeri ürün uygulaması gerektirmeyen UV ışınları ile kürlenmiş çapraz bağlı poliüretan ile güçlendirilmiş TopClean XP koruma yüzeyine sahip olacaktır.

Kalıcı batma direnci ≤ 0.03 mm olacaktır.

Alev almazlık sınıfı Bfl-s1 olmalıdır.

EN ISO 23999 standardına göre boyutsal stabilitesi, <0,10 % olmalıdır. **Eksiz bir görüntü sağlamak için çok renkli kaynak kordonlarıyla monte edilebilir.**

Havadaki uçucu organik bileşiklerin emisyon oranı, EN 16516 standardına göre 28 gün sonra ölçülecek değer çok düşük olmalıdır. Sıfır emisyona yakın (ölçülebilir değer sınırı), **TVOC, TSVOC ve formaldehit emisyonları $10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ 'ün altında olmalıdır.**

Ürün formaldehit içermez. **%100 REACH uyumludur.**

Ürün Floorscore, ISO 14001 sertifikasına sahip olmalıdır.

%100 geri dönüşümlüdür ve Tarkett ReStart programı ile yeni ürünlerde uygulama fireleri toplanabilir ve geri dönüştürülebilir olmalıdır.

Acczent Excellence 10 Yıl Garantilidir.