



DoP - Declaration of Performance

*0131-0005-DoP-2018-10*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

|    |   |    |
|----|---|----|
| BG |    | 1  |
| CS |    | 2  |
| DA |    | 3  |
| DE |    | 4  |
| EL |    | 5  |
| ES |    | 6  |
| ET |    | 7  |
| FI |    | 8  |
| FR |    | 9  |
| GA |  | 10 |
| HR |  | 11 |
| HU |  | 12 |
| IT |  | 13 |
| LT |  | 14 |
| LV |  | 15 |
| MT |  | 16 |
| NL |  | 17 |
| PL |  | 18 |
| PT |  | 19 |
| RO |  | 20 |
| SK |  | 21 |
| SL |  | 22 |
| SV |  | 23 |
| UK |  | 24 |

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0131-0005-DoP-2018-10

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Предвидена употреба или употреби:  
Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004 / AC:2006.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 3:** Реакция на огън: CSTB, нотифициран орган № 0679, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № RA14-0114 по система 3.  
**Система 3:** Емисии на формалдехид  
**Система 4:** други експлоатационни показатели
- Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики               |   | Експлоатационни показатели      | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| А - Реакция на огън                     | разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006             |
|   | разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl | NPD                             |                                       |
|   | разположено със залепване на дървена основа         | Cfl-s1                          |                                       |
|   | разположено без залепване на дървена основа         | NPD                             |                                       |
| Б - Съдържание на пентахлорфенол        |   | < 5 ppm                         |                                       |
| В – Емисии на формалдехид               |   | E1                              |                                       |
| Г - Непроницаемост                      |   | NPD                             |                                       |
| Д – Съпротивление на плъзгане           |   | DS                              |                                       |
| Е – Антистатични свойства               |   | < 2 kV                          |                                       |
| Ж – Поведение при налично електричество |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                                       |
| З – Топлинно съпротивление              |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
Christophe D'Amico, Фабрика мениджъра  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Подпис



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0131-0005-DoP-2018-10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004 / AC:2006.
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
**Systém 3:** Reakce na oheň  
Reakce na oheň: CSTB, oznámený subjekt, identifikační číslo 0679, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. RA14-0114 podle systému 3.  
**Systém 3:** Emise formaldehydu  
**Systém 4:** Ostatní vlastnosti
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky      |   | Vlastnosti                      | Harmonizované technické specifikace |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| A - Reakce na oheň            | při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl    | NPD                             | EN 14041 : 2004 /<br>AC:2006        |
|                               | při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl | NPD                             |                                     |
|                               | při pokládce lepením na dřevěný podklad             | Cfl-s1                          |                                     |
|                               | při pokládce bez lepení na dřevěný podklad          | NPD                             |                                     |
| B – Obsah pentachlorofenolu   |   | < 5 ppm                         |                                     |
| C – Emise formaldehydu        |   | E1                              |                                     |
| D - Vodotěsnost               |   | NPD                             |                                     |
| E – Odolnost proti skluznosti |   | DS                              |                                     |
| F – Antistatické vlastnosti   |   | < 2 kV                          |                                     |
| G – Elektrické chování        |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                                     |
| H – Tepelný odpor             |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.  
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
Christophe D'Amico, Tovární manažer  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Podpis



DA 



Forordning (EU) nr.305/2011

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

- Varetypens unikke identifikationskode:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004 / AC:2006.
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:  
**System 3:** Reaktion ved brand  
Reaktion ved brand: CSTB, notificeret organ Nr. 0679, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. RA14-0114 iht. system 3.  
**System3:** Emission af formaldehyd  
**System 4:** andre ydeevner
- Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber            |   | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|----------------------------------|---|---------|--|
| A - Reaktion ved brand           | limet på underlag i A1fl og/eller A2fl      | NPD     | EN 14041 : 2004 / AC:2006              |
|                                  | ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | NPD     |  |
|                                  | limet på underlag i træ                     | Cfl-s1  |  |
|                                  | ikke limet på underlag i træ                | NPD     |  |
| B - Indhold af pentachlorophenol | < 5 ppm                                     |         |  |
| C - Emission af formaldehyd      | E1  |         |  |
| D - Vandtæthed                   | NPD   |         |  |
| E - Modstandsstyrke mod glidning | DS  |         |  |
| F - Antistatisk ydeevne          | < 2 kV                                      |         |  |
| G - Elektrisk adfærd             | > 10 <sup>9</sup> Ω                         |         |  |
| H - Modstandsstyrke mod varme    | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W             |         |  |

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
Christophe D'Amico, Fabrikschef  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Underskrift



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
TARKETT GDL SA      2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 3:** Brandverhalten  
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. RA14-0114 durch CSTB, benannte Stelle Nr. 0679, gemäß System 3.  
**System 3:** Emission von Formaldehyd  
**System 4:** alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale                                |  | Leistung                           | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|------------------------------------|--|
| A - Brandverhalten                                  | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl  | NPD                                | EN 14041 :<br>2004 /<br>AC:2006        |
|   | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | NPD                                |  |
|   | bei Verlegung mit Kleber auf Holz  | Cfl-s1                             |  |
|   | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz   | NPD                                |  |
| B – Gehalt an Pentachlorphenol                      |  | < 5 ppm                            |  |
| C - Emission von Formaldehyd                        |  | E1                                 |  |
| D - Wasserdichtigkeit                               |  | NPD                                |  |
| E - Gleitverhalten                                  |  | DS                                 |  |
| F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)           |  | < 2 kV                             |  |
| G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)                       |  | > 10 <sup>-9</sup> Ω               |  |
| H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |  |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Christophe D'Amico, Werksleiter  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018


  
Unterschrift


**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0131-0005-DoP-2018-10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004 / AC:2006.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
**Σύστημα 3:** Αντίδραση στη φωτιά  
Αντίδραση στη φωτιά: Το CSTB, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0679, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. RA14-0114 βάσει του συστήματος 3.  
**Σύστημα 3:** Εκπομπές φορμαλδεΐδης  
**Σύστημα 4:** άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                  | Απόδοση  | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|---|--|--------------------------------------|
| Α - Αντίδραση στη φωτιά                 | για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl    | NPD                                  |
|   | για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | NPD                                  |
|   | για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα             | Cfl-s1                               |
|   | για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα          | NPD                                  |
| B - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη | < 5 ppm  | EN 14041 : 2004 / AC:2006            |
| Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης               | E1   |                                      |
| Δ - Στεγανότητα                         | NPD  |                                      |
| Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση               | DS   |                                      |
| ΣΤ - Αντιστατική απόδοση                | < 2 kV   |                                      |
| Z - Ηλεκτρική συμπεριφορά               | > 10 <sup>9</sup> Ω                                    |                                      |
| Η - Θερμική αντίσταση                   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W                        |                                      |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Christophe D'Amico, Διευθυντής Εργοστάσιο  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Υπογραφή,



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0131-0005-DoP-2018-10

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Uso o usos previstos:  
Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
**Sistema 3:** Reacción al fuego  
Reacción al fuego: El CSTB (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 0679, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo RA14-0114 por el sistema 3.  
**Sistema 3:** Emisiones de formaldehído  
**Sistema 4:** otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales       |   | Prestaciones                          | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A - Reacción al fuego            | en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl    | NPD                                   | EN 14041 : 2004 /<br>AC:2006          |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | NPD                                   |                                       |
|                                  | en colocación encolada sobre soporte de madera        | Cfl-s1                                |                                       |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte de madera     | NPD                                   |                                       |
| B - Nivel de pentaclorofenol     |   | < 5 ppm                               |                                       |
| C - Emisiones de formaldehído    |   | E1                                    |                                       |
| D - Estanqueidad                 |   | NPD                                   |                                       |
| E - Resistencia al deslizamiento |   | DS                                    |                                       |
| F - Prestaciones antiestáticas   |   | < 2 kV                                |                                       |
| G - Comportamiento eléctrico     |   | > 10 <sup>9</sup> Ω                   |                                       |
| H - Resistencia térmica          |   | Approx.<br>0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |                                       |

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
Christophe D'Amico, Director de fábrica  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Firma





**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0131-0005-DoP-2018-10

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem 3: Tuletundlikkus**  
Tuletundlikkus: CSTB , määratud asutus nr 0679, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrRA14-0114.  
**Süsteem 3: Formaldehüüdiheide**  
**Süsteem 4: muud toimivused**
5. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused                   | Toimivus                                       | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| A - Tuletundlikkus             | kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl           | EN 14041 : 2004 /<br>AC:2006    |
|                                | asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl |                                 |
|                                | kleebitakse puualusele                         |                                 |
|                                | asetatakse kleepimata puualusele               |                                 |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus | < 5 ppm  |                                 |
| C - Formaldehüüdiheide         | E1   |                                 |
| D - Läbilaskvus                | NPD  |                                 |
| E - Libisemiskindlus           | DS   |                                 |
| F - Antistaatiline toimivus    | < 2 kV   |                                 |
| G - Elektriline käitumine      | > 10 <sup>9</sup> Ω                            |                                 |
| H - Kuumuskindlus              | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W             |                                 |

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Christophe D'Amico, Tehase juht  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Allkiri



**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0131-0005-DoP-2018-10

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Käyttötarkoitus:  
Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 / AC:2006 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:  
**Järjestelmä 3:** Palamiskäyttäytyminen  
Palamiskäyttäytyminen:CSTB, ilmoitettu laitos nro 0679, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro RA14-0114 järjestelmän 3 mukaisesti.  
**Järjestelmä 3:** Formaldehydipäästöt  
**Järjestelmä 4:** Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritusasteet:

| Perusominaisuudet               |   | Suoritusaste                       | Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| A - Palamiskäyttäytyminen       | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan      | NPD                                | EN 14041 : 2004 /<br>AC:2006        |
|                                 | laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | NPD                                |                                     |
|                                 | laitettu liimattuna puualustaan                     | Cfl-s1                             |                                     |
|                                 | laitettu liimaamattomana puualustaan                | NPD                                |                                     |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus  |   | < 5 ppm                            |                                     |
| C - Formaldehydipäästöt         |   | E1                                 |                                     |
| D -Tiiviys                      |   | NPD                                |                                     |
| E - Liukukitka                  |   | DS                                 |                                     |
| F - Antistaattinen suorituskyky |   | < 2 kV                             |                                     |
| G - Sähköominaisuudet           |   | > 10 <sup>9</sup> Ω                |                                     |
| H - Lämmönvastus                |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |                                     |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritusasteilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Christophe D'Amico, Tehtaanjohtaja  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Allekirjoitus



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0131-0005-DoP-2018-10

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Usage(s) prévu(s):  
Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**Système 3:** Réaction au feu  
Réaction au feu: CSTB, organisme notifié N° 0679, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° RA14-0114 selon le système 3.  
**Système 3:** Émissions de formaldéhyde  
**Système 4:** autres performances
5. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles   |   | Performances                    | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| A - Réaction au feu             | en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl     | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006             |
|                                 | en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl | NPD                             |                                       |
|                                 | en pause collée sur support bois                | Cfl-s1                          |                                       |
|                                 | en pause non collée sur support bois            | NPD                             |                                       |
| B - Teneur en pentachlorophénol |   | < 5 ppm                         |                                       |
| C - Émissions de formaldéhyde   |   | E1                              |                                       |
| D - Étanchéité                  |   | NPD                             |                                       |
| E - Résistance au glissement    |   | DS                              |                                       |
| F - Performances antistatiques  |   | < 2 kV                          |                                       |
| G - Comportement électrique     |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                                       |
| H - Résistance thermique        |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Christophe D'Amico, Directeur d'usine  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Signature



GA



## DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0131-0005-DoP-2018-10


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
**Córas 3:** Imoibriú le tine  
Imoibriú le tine: Rinne CSTB, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0679, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. RA14-0114 a eisiúint faoi chóras 3.  
**Córas 3:** Astaíochtaí formaildéid  
**Córas 4:** feidhmíocht eile
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

| Saintréithe sár-riachtanacha              | Feidhmíocht  | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe |
|---|--|---------------------------------------|
| A - Imoibriú le tine                      | greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl          | NPD                                   |
|   | leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | NPD                                   |
|   | greamaithe de dhromchla adhmaid                            | Cfl-s1                                |
|   | leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid                   | NPD                                   |
| B – Cion peinteaclóraifeanóil             | < 5 ppm  | EN 14041 : 2004 / AC:2006             |
| C – Astaíochtaí formaildéid               | E1   |                                       |
| D - Uiscédhíonadh                         | NPD  |                                       |
| E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí | DS   |                                       |
| F – Feidhmíocht fhrithstatach             | < 2 kV   |                                       |
| G – Iompraíocht leictreach                | > 10 <sup>9</sup> Ω  |                                       |
| H – Frithsheasmhacht theirmeach           | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W                            |                                       |

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:  
Christophe D'Amico, Plant Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018

Síniú



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0131-0005-DoP-2018-10

Uredba (EU) br. 305/2011

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Namjeravana uporaba:  
Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
TARKETT GDL SA      2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
**Sustav 3:** reakcija na požar  
Reakcija na požar: CSTB, ovlaštena organizacija br. 0679, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. RA14-0114 u skladu sa sustavom 3.  
**Sustav 3:** Emisije formaldehida  
**Sustav 4:** druga svojstva
- Objavljena svojstva:

| Bitne značajke             |  | Svojstva                        | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| A – Reakcija na požar      | na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl   | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006        |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | NPD                             |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu                    | Cfl-s1                          |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu                  | NPD                             |                                  |
| B – Sadrži pentaklorofenol |  | < 5 ppm                         |                                  |
| C – Emisije formaldehida   |  | E1                              |                                  |
| D – Nepropusnost           |  | NPD                             |                                  |
| E – Otpornost na klizanje  |  | DS                              |                                  |
| F – Antistatička svojstva  |  | < 2 kV                          |                                  |
| G – Električna svojstva    |  | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                                  |
| H - Toplinska otpornost    |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                  |

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
 Christophe D'Amico, Tvornica Manager  
 Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018


  
 Potpis


**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0131-0005-DoP-2018-10

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
A(z) EN 14041:2004 / AC:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
**3. rendszer:** Tűzvédelmi osztály: CSTB, a(z) 0679 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) RA14-0114 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.  
**3. rendszer:** Formaldehid kibocsátás  
**4. rendszer:** egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                   |   | Teljesítmény                    | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
| A - Tűzvédelmi osztály                   | ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra     | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006     |
|  | nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | NPD                             |                               |
|  | ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                    | Cfl-s1                          |                               |
|  | nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                | NPD                             |                               |
| B - Pentaklór-fenol tartalom             |   | < 5 ppm                         |                               |
| C - Formaldehid kibocsátás               |   | E1                              |                               |
| D - Vízzáróság                           |   | NPD                             |                               |
| E - Csúszási ellenállás                  |   | DS                              |                               |
| F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam |   | < 2 kV                          |                               |
| G - Elektromos ellenállás                |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                               |
| H - Hőállóság                            |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                               |

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
Christophe D'Amico, Üzemvezető  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0131-0005-DoP-2018-10

Regolamento (UE) N. 305/2011

- Codice di identificazione unico del prodotto:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004 / AC:2006.
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
**Sistema 3:** reazione al fuoco  
Reazione al fuoco: CSTB, organismo notificato n. 0679, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 0679 secondo il sistema 3.  
**Sistema 3:** Emissioni di formaldeide  
**Sistema 4:** altre prestazioni
- Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali        |  | Prestazione                     | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| A - Reazione al fuoco             | Incollato su substrato A1fl e/o A2fl   | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006     |
|                                   | Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl | NPD                             |                               |
|                                   | Incollato su substrato in legno        | Cfl-s1                          |                               |
|                                   | Posa libera su substrato in legno      | NPD                             |                               |
| B - Contenuto di pentaclorofenolo |  | < 5 ppm                         |                               |
| C - Emissioni di formaldeide      |  | E1                              |                               |
| D - Impermeabilità all'acqua      |  | NPD                             |                               |
| E - Resistenza allo scivolamento  |  | DS                              |                               |
| F - Prestazioni antistatiche      |  | < 2 kV                          |                               |
| G - Comportamento elettrico       |  | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                               |
| H - Resistenza termica            |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                               |

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
Christophe D'Amico, Direttore di fabbrica  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Firma



LT


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004 / AC:2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**3 sistema.** Degumas  
Degumas.CSTB, notifikuotoji įstaiga Nr. 0679, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. RA14-0114.  
**3 sistema.** Formaldehido emisija  
**4 sistema.** Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos              |  | Eksploatacinės savybės             | Darnioji techninė specifikacija |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| A - Degumas                           | tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo   | NPD                                | EN 14041 : 2004<br>/<br>AC:2006 |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | NPD                                |                                 |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | Cfl-s1                             |                                 |
|                                       | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | NPD                                |                                 |
| B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje |  | < 5 ppm                            |                                 |
| C - Formaldehido emisija              |  | E1                                 |                                 |
| D - Atsparumas vandeniui              |  | NPD                                |                                 |
| E – Atsparumas slydimui               |  | DS                                 |                                 |
| F - Antistatinės savybės              |  | < 2 kV                             |                                 |
| G - Elektrinės savybės                |  | > 10 <sup>9</sup> Ω                |                                 |
| H - Šiluminė varža                    |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |                                 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
Christophe D'Amico, Gamyklos direktorius  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018

Parašas





**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Regula (ES) Nr. 305/2011

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Paredzētais(ie) lietojums(i):  
Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):  
**3. sistēma:** Ugunsreakcija  
Ugunsreakcija: CSTB pilnvarotā iestāde Nr. 0679 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s)  
Nr. RA14-0114 atbilstoši 3. sistēmai.  
**3. sistēma:** Formaldehīda emisijas  
**4. sistēma:** Citas ekspluatācijas īpašības
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi    | Ekspluatācijas īpašības                        | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| A – Ugunsreakcija          | uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes   | EN 14041 :<br>2004 /<br>AC:2006  |
|                            | uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes |                                  |
|                            | uzklāts ar līmi uz koka pamatnes               |                                  |
|                            | uzklāts bez līmes uz koka pamatnes             |                                  |
| B – Pentahlorfenola saturs | < 5 ppm  |                                  |
| C – Formaldehīda emisijas  | E1   |                                  |
| D – Ūdensnecaurļaidība     | NPD  |                                  |
| E – Slīdes pretestība      | DS   |                                  |
| F – Antistatiskās īpašības | < 2 kV   |                                  |
| G – Reakciju uz elektrību  | > 10 <sup>9</sup> Ω                            |                                  |
| H – Siltumpretestība       | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W                |                                  |

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.  
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
Christophe D'Amico, Gamyklos direktorius  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Paraksts



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0131-0005-DoP-2018-10

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Użu jew użi kif previst :  
Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004 / AC:2006.
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
**Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar  
Reazzjoni għan-nar :CSTB, korp notifikat Nru 0679, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru RA14-0114 skont is-sistema 3.  
**Sistema 3** : Emissjonijiet tal-formaldeid  
**Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

| Karatteristiċi essenzjali        |  | Prestazzjonijiet                | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| A – Reazzjoni għan-nar           | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl       | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006               |  |
|                                  | mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | NPD                             |   |  |
|                                  | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam             | Cfl-s1                          |   |  |
|                                  | imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam      | NPD                             |   |  |
| B – Kontenut ta' pentaklorofenol |  | < 5 ppm                         |   |  |
| C – Emissjonijiet tal-formaldeid |  | E1                              |   |  |
| D - Issikkar                     |  | NPD                             |   |  |
| E – Reżistenza kontra ż-żliq     |  | DS                              |   |  |
| F – Prestazzjonijiet antistatiċi |  | < 2 kV                          |   |  |
| G – Komportament elettriku       |  | > 10 <sup>9</sup> Ω             |   |  |
| H – Reżistenza termali           |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |   |  |

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
Christophe D'Amico, Manager fabbrika  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Firma



**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Reglement (EU)

nr. 305/2011

- Unieke identificatiecode van het producttype:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Beoogd(e) gebruik(en)  
Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004 / AC:2006.
- Naam en contactadres van de fabrikant:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3: Brandgedrag**  
Brandgedrag: CSTB, aangemelde instantie Nr. 0679, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. RA14-0114 volgens systeem 3.  
**Systeem 3: Formaldehyde-uitstoot**  
**Systeem 4: andere prestaties**
- Verklaarde prestaties:

| Essentiële kenmerken         |   | Prestaties                      | Geharmoniseerde technische specificaties |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|
| A - Brandgedrag              | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | NPD                             | EN 14041 : 2004 / AC:2006                |
|                              | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | NPD                             |  |
|                              | vastgelijmd op een ondergrond van hout        | Cfl-s1                          |  |
|                              | vastgelijmd op een ondergrond van hout        | NPD                             |  |
| B - Pentachloorfenolgehalte  |   | < 5 ppm                         |  |
| C - Formaldehyde-uitstoot    |   | E1                              |  |
| D - Waterdichtheid           |   | NPD                             |  |
| E - Glijweerstand            |   | DS                              |  |
| F - Antistatische prestaties |   | < 2 kV                          |  |
| G - Elektrisch gedrag        |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |  |
| H - Warmtebestendigheid      |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |  |

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Christophe D'Amico, Plant Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0131-0005-DoP-2018-10

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004 / AC:2006.
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3:** Reakcja na ogień  
Reakcja na ogień: CSTB, jednostka notyfikowana nr 0679, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr A3 / 3A3 w systemie 3.  
**System 3:** Emisja formaldehydu  
**System 4:** Inne właściwości użytkowe
- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki      | Właściwości użytkowe                               | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------|--|--|
| A - Reakcja na ogień            | przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl   | NPD                                    |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl | NPD                                    |
|                                 | przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym        | Cfl-s1                                 |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym      | NPD                                    |
| B – Zawartość pentachlorofenolu | < 5 ppm  | EN 14041 : 2004 /<br>AC:2006           |
| C – Emisja formaldehydu         | E1   |  |
| D - Szczelność                  | NPD  |  |
| E – Odporność na poślizg        | DS   |  |
| F – Właściwości antystatyczne   | < 2 kV   |  |
| G – Zachowanie elektryczne      | > 10 <sup>9</sup> Ω                                |  |
| H - Odporność termiczną         | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W                 |  |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
Christophe D'Amico, Dyrektor fabryki  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018


  
Podpis


**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0131-0005-DoP-2018-10

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Utilização ou utilizações previstas:  
Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
TARKETT GDL SA      2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
**Sistema 3:** Reacção ao fogo  
Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 0679, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. RA14-0114 de acordo com o sistema 3.  
**Sistema 3:** Emissões de formaldeído  
**Sistema 4:** Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

| Características essenciais      |  | Desempenho                         | Especificações técnicas harmonizadas |  |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| A - Reacção ao fogo             | assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl     | NPD                                | EN 14041 : 2004<br>/<br>AC:2006      |  |
|                                 | assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl | NPD                                |                                      |  |
|                                 | assente colada em suporte madeira            | Cfl-s1                             |                                      |  |
|                                 | assente não colada em suporte madeira        | NPD                                |                                      |  |
| B - Nível de pentaclorofenol    |  | < 5 ppm                            |                                      |  |
| C - Emissões de formaldeído     |  | E1                                 |                                      |  |
| D - Estanquidade                |  | NPD                                |                                      |  |
| E - Resistência ao deslizamento |  | DS                                 |                                      |  |
| F - Desempenho antiestático     |  | < 2 kV                             |                                      |  |
| G - Comportamento eléctrico     |  | > 10 <sup>9</sup> Ω                |                                      |  |
| H - Resistência térmica         |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |                                      |  |

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.  
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Christophe D'Amico, Gerente de Fábrica  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018

  
Assinatura

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Regulamentul (UE) nr.305/2011

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Utilizarea sau utilizările preconizate:  
Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004 / AC:2006.
- Numele și adresa de contact a fabricantului:  
EN 14041:2004 / AC:2006
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
**Sistem 3: Comportarea la foc**  
Comportarea la foc: CSTB , organism notificat nr. Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. RA14-0114 conform sistemului 3.  
**Sistem 3: Emisiile de formaldehidă**  
**Sistem 4: alte performanțe**

## 5. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale         |   | Performanță                        | Specificațiile tehnice armonizate        |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| A – Comportarea la foc           | amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl   | NPD                                | A3 / 3A3 /<br>EN 14041:2004 /<br>AC:2006 |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | NPD                                |  |
|                                  | amplasare lipită pe un panel de lemn            | Cfl-s1                             |  |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel de lemn          | NPD                                |  |
| B – Conținutul de pentaclorfenol |   | < 5 ppm                            |  |
| C – Emisiile de formaldehidă     |   | E1                                 |  |
| D – Etanșeitatea                 |   | NPD                                |  |
| E – Rezistența la alunecare      |   | DS                                 |  |
| F – Performanța antistatică      |   | < 2 kV                             |  |
| G – Comportamentul electric      |   | > 10 <sup>9</sup> Ω                |  |
| H – Rezistența termică           |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |  |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.  
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Christophe D'Amico, Fabrica de Manager de  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Semnătura



SK


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0131-0005-DoP-2018-10

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Zamýšľané použitia:  
Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 3:** Reakcia na oheň  
 Reakcia na oheň: CSTB, notifikujúci orgán č. 0679, vykonal a vydal protokol o skúškach č. RA14-0114 podľa systému 3.  
**Systém 3:** Emisie formaldehydu  
**Systém 4:** iné parametre
5. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti        | Parametre                                       | Harmonizované technické špecifikácie |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| A - Reakcia na oheň         | ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl     | NPD                                  |
|                             | ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | NPD                                  |
|                             | ak je nalepené na drevenej podlahe              | Cfl-s1                               |
|                             | ak nie je nalepené na drevenej podlahe          | NPD                                  |
| B - Obsah pentachlorofenolu | < 5 ppm   | EN 14041 : 2004 / AC:2006            |
| C - Emisie formaldehydu     | E1  |                                      |
| D - Nepriepustnosť          | NPD   |                                      |
| E - Odolnosť voči šmyku     | DS  |                                      |
| F - Antistatické parametre  | < 2 kV  |                                      |
| G - Elektrické správanie    | > 10 <sup>9</sup> Ω                             |                                      |
| H - Tepelná odolnosť        | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W                 |                                      |

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
 Christophe D'Amico, Továrenský manažér  
 Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0131-0005-DoP-2018-10

Uredba (EU) št. 305/2011


- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
- Predvidena uporaba oz. uporabe:  
Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004 / AC:2006.
- Ime in naslov proizvajalca:  
TARKETT GDL SA            2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
**Sistem 3:** Reakcija na ogenj  
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0679, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. RA14-0114 na podlagi sistema 3.  
**Sistem 3:** Emisije formaldehida  
**Sistem 4:** druge lastnosti
- Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti          |   | Lastnosti                       | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reakcija na ogenj         | na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | NPD                             | EN 14041 :<br>2004 /<br>AC:2006      |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | NPD                             |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago                   | Cfl-s1                          |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago                   | NPD                             |                                      |
| B - Vsebnost pentaklorofenola |   | < 5 ppm                         |                                      |
| C - Emisije formaldehida      |   | E1                              |                                      |
| D - Tesnjenje                 |   | NPD                             |                                      |
| E - Odpornost na drsenje      |   | DS                              |                                      |
| F – Antistatične lastnosti    |   | < 2 kV                          |                                      |
| G - Električno obnašanje      |   | > 10 <sup>9</sup> Ω             |                                      |
| H – Toplotna odpornost        |   | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W |                                      |

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
 Christophe D'Amico, Factory Manager  
 Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018



Podpis





**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0131-0005-DoP-2018-10

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Avsedd prestanda:  
Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:  
TARKETT GDL SA 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:  
**System 3:** Reaktion vid brand  
Reaktion vid brand: CSTB, anmält organ nr. 0679, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. RA14-0114 enligt system 3.  
**System 3:** Formaldehydutsläpp  
**System 4:** annan prestanda
5. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper      | Prestanda                                 | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|----------------------------|---|--|
| A - Reaktion vid brand     | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag  | NPD                                    |
|                            | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | NPD                                    |
|                            | limmat mot träunderlag                    | Cfl-s1                                 |
|                            | flytande på träunderlag                   | NPD                                    |
| B - Mängden pentaklorfenol | < 5 ppm                                   | EN 14041 : 2004 / AC:2006              |
| C - Formaldehydutsläpp     | E1  |  |
| D - Täthet                 | NPD                                       |  |
| E - Halkmotstånd           | DS  |  |
| F - Antistatisk prestanda  | < 2 kV                                    |  |
| G - Elektriskt beteende    | > 10 <sup>9</sup> Ω                       |  |
| H - Värmemotstånd          | Approx. 0.02 m <sup>2</sup> K/W           |  |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
Christophe D'Amico , Platschef  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018

  
Namnteckning

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0131-0005-DoP-2018-10

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:  
Exclusive 200 / Acczent Classic 40 / Classic 40 / A3 / 3A3
2. Intended use(s):  
Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004 / AC:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:  
TARKETT GDL SA      2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
**System 3:** Reaction to fire  
Reaction to fire: CSTB, notified body N° 0679, carried out testing and provided test report N° RA14-0114 according to system 3.  
**System 3:** Formaldehyde emission  
**System 4:** Other performance
5. Declared performance:

| Essential characteristics        |  | Performance                        | Harmonised technical specification |
|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| A – Reaction to fire             | glued on an A1fl and / or A2fl substrate.    | NPD                                | EN 14041 :<br>2004 /<br>AC:2006    |
|                                  | loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. | NPD                                |                                    |
|                                  | glued on a wooden sub-floor.                 | Cfl-s1                             |                                    |
|                                  | loose-laid on a wooden sub-floor.            | NPD                                |                                    |
| B – Content of pentachlorophenol |  | < 5 ppm                            |                                    |
| C – Formaldehyde emission        |  | E1                                 |                                    |
| D – Water-tightness              |  | NPD                                |                                    |
| E – Slipperiness                 |  | DS                                 |                                    |
| F – Antistatic performance       |  | < 2 kV                             |                                    |
| G – Electrical resistance        |  | > 10 <sup>9</sup> Ω                |                                    |
| H – Thermal resistance           |  | Approx. 0.02 m <sup>2</sup><br>K/W |                                    |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Christophe D'Amico , Plant Manager  
Lentzweiler, Luxembourg, 10/4/2018


  
Signature
