

# Heterojen zemin malzeme řartnamesi

## Tapiflex Stairs

Seçilecek döşeme, EN 651 standardına göre akustik vinil zemin kategorisi ve T aşınma grubuna dahil, 102 cm genişliğinde rulo halinde olacaktır.

**Ürün formülasyonu, ftalat bazlı plastikleştirici içermemelidir.** Geri dönüřtürülmüş vinil döşeme malzemesinden yapılmış silindirlenmiş bir destek tabakası üzerine yapılandırılmış olmalıdır. % 20'den fazla geri dönüřtürülmüş malzeme içermelidir. Ürün, 3670 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında olacaktır.

Ürün, merdiven kaplamasına ek olarak alınlık ve burunluk ile birlikte komple paket içermelidir.

Ürün cam elyafla güçlendirilmiş olmalı, yapısında yoğun köpük taban ve yüksek kalitede baskı tabakası bulunmalıdır.

Ürünün **1 mm kalınlığında aşınma tabakası** alüminyum partiküller içeren, bakımı için herhangi bir cila ve benzeri ürün uygulaması gerektirmeyen UV ışınları ile kürlenmiş çapraz bağı poliüretan ile güçlendirilmiş TopClean XP koruma yüzeyi olacaktır.

**18 dB'lik akustik performans, B Sınıfında akustik iyileştirmeye ve 0.20 mm'lik bir kalıcı batma direncine sahip olacaktır.**

Alev almazlık sınıfı B<sub>fl-s</sub>1 olmalıdır.

Boyutsal stabilitesi < 0,10 ve parlaklık oranı % 6 olacaktır.

Havadaki uçucu organik bileşiklerin emisyon oranı, (VOC Emisyon Oranı) EN 16516 standardına göre 28 gün sonra ölçülen deęer olarak çok düşük olmalıdır. Sıfır emisyonu yakın (ölçülebilir deęer sınırı), **TVOC, TSVOC ve formaldehit emisyonları 10 µg / m<sup>3</sup>'ün altında olmalıdır.**

Formaldehit içermez ve **%100 REACH uyumludur.**

**Ürünün Floorscore, ISO 9001 ve ISO 14001 Sertifikaları bulunmalıdır.**

%100 geri dönüşümlüdür ve ReStart programı ile yeni ürünlerde uygulama fireleri toplanabilir ve geri dönüřtürülebilir.

10 Yıl Garantilidir.

