

**Seri Adı :** Linosports  
**Ürün Tanımı:** Heterojen Rulo Vinil Zemin Kaplaması

Seçilmiş olan zemin kaplaması, **ISO 24346** grubunda yer alacaktır. Toplam kalınlığı 3.2 mm olup, rulo ebatları 2x28 mt olmalıdır. Malzeme yapısı yukarıdan aşağıya doğru aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

- 1- Kirlenmeye ve aşınmaya karşı direnci arttıran x-treme xf2
- 2- Homojen tek katman doğal linolyum
- 3- Jute taban
- 4- Boyutsal stabilite sağlamak için 18mm ahşap konstrüksiyon
- 5- Akustik performans sağlayan köpük taban
- 6- Nem ve rutubete karşı polyethylene koruma tabakası

Linolyum zemin kaplaması, **x-treme** yüzey güçlendirmesi sayesinde leke ve kir tutmamalı, ayrıca malzeme ömrü boyunca cila veya benzeri ürün gerektirmemelidir.

Kullanılacak olan Linolyum spor zemin kaplaması, **malzemenin üretildiği fabrika çıkışlı orjinal kaynak kordonu** ile birlikte uygulanmalıdır. **Üretim Tesisi ISO 9001-14001 sertifikasına sahip olmalı, ürün CE belgeli olmalıdır.** Ürün Pentachlorophenol içermemelidir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sınıflandırma		ISO 24346 EN 428
Toplam Kalınlık	ISO 23997 EN 430	3.2 kg/m <sup>2</sup>
Aşınma Tabakası Kalınlığı	ISO 24340 EN 429	0,80 mm
Yüzey Koruması		x-treme
Toplam Ağırlık	ISO 23997 EN 430	3100 gr/m <sup>2</sup>
Teslim Şekli	ISO 24341 EN 426 (rulo)	~ 2x23 mt

## TEKNİK PERFORMANS

Sürtünme	EN 13036-5	80-110
Şok Emme	EN EN 14808	A3
Dikey Deformasyon	EN 14809	A3
Specular Gloss	EN ISO 2813	%23
Formaldehyde Emisyonu	EN 717 - 1 EN 717 - 2	E1
Aşınma Direnci	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Batma Direnci	EN 1516	0,40 mm

**\*\*\* Yukarıdaki spesifikasyonlar, imalatçının orjinal internet sitesinde bulunmalı ve firma tarafından yazılı bir belge ile sunulmalıdır.**